

**DOMO MOTORIZADO INTERIOR / EXTERIOR DE DIMENSIONES REDUCIDAS**



**Características principales**

- Rotación 360° continua
- PAN: 0° a 360° Continua
- TILT: 0 a 90°
- PAN: Max 60°/seg.
- Presets: 32
- Control RS-485
- Tamaño □ 125x210mm

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Modelo	JND-3005	JND-3004
CCD	1/3 Sony	
OBJETIVO	5-15 mm motorizado Opcional 4-9 mm	8 mm fija
RESOLUCION	420 TVL	
COMUNICACION	RS-485 (+/-)	
PROTOCOLO	PELCO-D, PELCO-P	
BAUDRATE	1200, 2400, 4800, 9600 bps	
GIRO HORIZ (PAN)	0°-360° Continuo	
GIRO VERTICAL (TILT)	0° – 90°	
VELOCIDAD PAN	60°/seg Maximo	
PRESETS	32	
AUTO SCAN	Programable (velocidad y recorrido)	
POSICION HOME	SI, Programable	
PROTECCION	IP66 para uso exterior	
TAMAÑO	□ 125x210mm	
ALIMENTACION	12 VDC +/- 10% 500mA	
PESO	2,2 Kg	
ACCESORIOS	SOPORTES para techo y pared incluidos	
TEMP. OPERATIVA	-10°C a +50°C HR 95% Max	

INTRUSION

CCTV

INCENDIO

C. ACCESOS